

JAKOSC
KOD

DATA : 26/09/2019
ZAMIENIA 25/06/2019

SZEROKOSC (±) cm
SPOSOB PRODUKCJI
PRZELOZENIE MASZYNY, TYP
PRZYGOTOWANIE PRZEDZY
RODZAJ FARBOWANIA

SKLAD RUNA
MARKA PRZEDZY
ZABEZPIECZENIE PRZECIWMOLOWE

OSNOWA PIERWOTNA

RODZAJ PODLOZA

WAGA RUNA (±) gr/m²
WAGA CALKOWITA (±) gr/m²

UZYTKOWA WYSOKOSC RUNA (±) mm
GRUBOSC CALKOWITA (±) mm
ILOSC PUNKTOW (±) m²
ILOSC SCIEGOW NA SZERKOSCI (±) / 10 cm
ILOSC SCIEGOW NA DLUGOSCI (±) / 10 cm

RAPORT IGLOWANIA D/SZ (±) mm
RAPORT DRUKU D/SZ (±) mm

DLUGOSC RULONU (±) m
RODZAJ NAWINIENIA RULONU

KLASYFIKACJA LANO

SYPIALNIA
POKOJ GOSGINNY
BIURO
KRZESLO NA KOLKACH W DOMU
KRZESLO NA KOLKACH W BIURZE
SCHODY W DOMU
SCHODY W BIURZE
WLASNOSCI ANTYSTATYCZNE
OGRZEWANIE PODLOGOWE
LAZIENKA
NIESTRZEPIACA
DO SAL KOMPUTEROWYCH

NUMER PRODIS

NUMER GUT
DIBT

NUMER UPEC
KLASYFIKACJA

HQE
EN 1307

DODATKOWE WLASNOSCI EN 1307

KLASA KOMFORTU

TEST NA TRUDNOPALNOSC -EUROPA

EN 13501-1

TEST NA TRUDNOPALNOSC -ANGLIA

BS 4790

KLASYFIKACJA LANO
KLASYFIKACJA BS 7131

CELESTE SB
URO

± 400 & 500
KOLEKCJA
5/64" SAXONY

PIECE DYING

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

SmartStrand *Silk*
RESERVE

TKANA

TKAN SYNTETYCZNA

± 1.815
± 2.790

± 10,0
± 12,0
± 226.800
± 50,40
± 45,00

±
±

± 50
I

✓
✓
✓

✓

ANTISTATIC
✓

CF3C7C4A

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General



LC5



Cfl-s1




JAKOSC

POZIOM IZOALCJI AKUSTYCZNEJ	(±) dB	ISO 140/8
OPOR CIEPLNY	(±) m ² /KW	ISO 8302
KLASA TOG	(±)	
TRWALA ANTYSTATYKA	(±) volt	ISO 6356
ODPORNOSC NA SWIATLO		ISO 105-B02
ODPORNOSC NA SCIERANIE NA SUCHO		ISO 105 X12
ODPNORNOŚC NA SCIERANIE NA MOKRO		ISO 105 X12
ODPORNOSC KOLOROW NA WODE		ISO 105-E01
ODPORNOSC NA ZAPLAMIENTA		ISO 105-E01

CELESTE SB

± 25	
± 0,15	
± 1,5	
≤ 2000	
≥ 5	
≥ 3-4	
≥ 3	
≥ 3-4	
≥ 2-3	



UZYWAC KLEJU DISPERSYJNEGO ZE ZNAKIEM EC 1

ZNAK CE

ZALECANY SPOSB ULOZENIA

TOLERANCJA PRODUKCJI

(±) Dane te mają charakter orientacyjny. Proces produkcji nie wyklucza odchyżeń odnoszących się do raportu wzoru i koloru. Na wykładzinach welurowych mogą pojawić się cienie, które są efektem optycznym i nie mogą być klasyfikowane jako wady produkcji. Nie mają one wpływu na trwałość wykładziny.

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

KOLORY

<u>SB 400</u>	URO	<u>SB 500</u>
0020	LAWENDEL	0020
0170	LOSOSTIOWY	0170
0180	RUM	0180
0240	KREMOWY	0240
0250	MAGNOLIA	0250
0260	BEZOWY	0260
0280	HAWANA	0280
0410	SKOR	0410
0420	BOBR	0420
0430	BAMBUS	0430
0440	KOSC SLONIOWA	0440
0450	PIASKOWY	0450
0690	SWIERK	0690
0810	WEGIEL DRZEWNY	0810
0820	LUPEK	0820
0830	SZARY	0830
0840	SZARA MYSZ	0840
0850	CYNK	0850
0860	GRANIT	0860
0870	SREBRO	0870
0880	PERLA	0880
0890	BIALY	0890

<u>SB 400</u>	URO	<u>SB 500</u>

(22) (22)



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO PRZEPROWADZENIA
PEWNYCH ZMIAN
JAKOSCIOWYCH