

Graphic Imagination

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| Podziątka | 1/10 loop pile | ISO 2424 |
| Materiał | 100% PA SDN | ISO 2424 |
| Spód Nośny | Non Woven | ISO 2424 |
| Spód | AB | ISO 2424 |
| Szerokość | 400 cm ± 1% | EN 986 |
| Pile Density | 0.152 gr/cm ³ | ISO 8543 |
| Waga runa | 740 gr/m ² | ISO 8543 |
| Waga całkowita | 1570 gr/m ² ± 15% | ISO 8543 |
| Wysokość runa | 3 mm | ISO 1765 |
| Wysokość całkowita | 5 mm | ISO 1765 |
| Ilość włókien | 240.881/m ² -7.5% .+10% | ISO 1763 |
| Klasa Palności | Cfl-S1 | EN 13501-1 |
| Klasa użytkowa | Heavy project use (33) | EN 1307 |
| Sound Absorption | Hz | ISO 11654 |
| | | 125 250 500 1000 2000 4000 0,00 0,00 0,05 0,15 0,20 0,20 |
| Absorpcja dźwięku α_W | 0,15 α_W | ISO 11654 |
| Izolacja akustyczna | 26 dB | ISO 10140 |
| Izolacja cieplna | Ca. 0.08 M ² KW | ISO 8302 |
| Odporność na płowienie | ≥ 5 | 105-B02 |
| Odporność na ścieranie | ≥ 4 | 105-X12 |
| Odporność na działanie wody | ≥ 4 | 105-E01 |
| Ładowanie elektrostatyczne | <2 kV | ISO 6356 |
| Klasa komfortu | LC3 | EN 1307 |
| Zdjęcia | www.condorcontract.com | |

Symbole podłogowe



Certyfikaty



www.blauer-engel.de/uz128

