



Fibre Bonded
Carpet & Tiles

SUPACORD



Obiektowe wykładziny i płytki dywanowe do zastosowań o dużym natężeniu ruchu

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
- Nie prują się i nie strzępią
- Niskie koszty montażu
- Antyelektrostatyczne
- Właściwości termiczne zachowujące ciepło
- Antypoślizgowe
- Niskie koszty konserwacji
- Właściwości zatrzymujące kurz
- Właściwości akustyczne redukujące hałas
- Spełniają kryteria odpowiednich testów trudnopalności

Dane techniczne

STRUKTURA WŁÓKIEN: 80% propylenu, 20% poliamidu
 CIĘŻAR: 1020 g/m² (rulon), 4020 g/m² (płytki)
 GRUBOŚĆ: 6,20 mm (rulon), 7,60 mm (płytki)

SZEROKOŚĆ RULONU: 2 metry i 4 metry
 WYMIARY PŁYTKI: 50 cm x 50 cm (płytki posiadają bitumiczne spody)

TRWAŁOŚĆ KOLORU 6
 ŚWIATŁO (BS EN ISO 105:B02): 4-5
 POCIERANIE NA MOKRO (BS EN ISO 105:B01): 4-5
 POCIERANIE NA SUCHO (BS EN ISO 105:X12):

TRUDNOPALNOŚĆ (BS5287) Ocena i oznaczanie wykładzin tekstylnych badanych wg BS4790 (Badanie gorącą metalową śrubką): Niski promień zwęglania

KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ Klasa 33

BS EN 13501:2002 Euroclass C_n-s1 (rulon)
 Euroclass B_n-s1 (płytki)

WŁAŚCIWOŚCI
 ANTYELEKTROSTATYCZNE: (BS6654, IBM/ICL) Odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach komputerowych

Właściwości



Standardy System zarządzania jakością BS EN ISO 9001



Standardy System zarządzania środowiskiem BS EN ISO 14001



Zalecany rozkład płytek

Montaż

Przed montażem płytki Supacord powinny zostać poddane klimatyzowaniu przez 24 godziny w przewidywanej temperaturze i wilgotności użytkowania. Płytki Supacord powinny się kłaść rotacyjnie zmieniając naprzemiennie kierunek płytek o 90°.

Montaż

Dokładne informacje dotyczące przygotowania podłoża i pełne zalecenia dot. montażu znajdują dostępne w Polflor Sp. z o.o.

Konserwacja

W celu osiągnięcia pełnej długości cyklu życia produktu koniecznym jest wprowadzenie harmonogramu konserwacji od chwili montażu. Pełne zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji dostępne w Polflor Sp. z o.o.

Heckmondwike
 Tradition for Innovation

Heckmondwike FB jest oddziałem National Floorcoverings Ltd. Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire WF15 7FH

Produkt dostępny w dystrybucji EW-MED sp z o.o.
 41-506 Chorzów ul. Piekarska 1/3
 tel.32/2471300
 www.nowoczesna-podloga.pl

WAŻNE: z przyczyn technicznych, tak jak w przypadku wszystkich materiałów tekstylnych, nie jest możliwe dopasowanie odcieni z różnych partii. Zamówienia, których odcienie muszą być dopasowane powinny być składane w jednym terminie. Produkcja może wykazywać odchylenia w stosunku do wzornika. Heckmondwike FB zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedzenia.